

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

*50HZ 3.000 ΣΤΡ./' -1.500 ΣΤΡ./'



ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ*3.000 ΣΤΡ./'

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA max	VOLT	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		ΒΑΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm
			ΤΥΠΟΣ	HP			
DEK 5000 SLM	5,5	220/12	DEK F400	10	145	16,5	850x560x800
DEK 5000 SLT	5,5	220/380	DEK F400	10	145	16,5	850x560x800
DEK 8000 SLM	8	220/12	DEK F460	12	150	16,5	870x540x740



ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ*1.500 ΣΤΡ./'

ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΙΣΧΥΣ KVA	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	ΠΕΤΡΕΛ/ΡΑΣ YANGDONG			ΧΩΡ/ΤΑ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ 75% ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΜΕ ΧΕΙΡ/ΤΟ ΠΡΟΚΑΛ/ΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
			ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΚΥΛ.			
DEK 15ST	19	ΜΕ ΨΥΚΤΡΕΣ	YD485	22	4	100	25	
DEK 20ST	25	ΜΕ ΨΥΚΤΡΕΣ	YSD490	31	4	100	20	
DEK 24ST	30	ΜΕ ΨΥΚΤΡΕΣ	K4102D1-1	49	4	100	15	
DEK 24ST-BL	30	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	K4102D1-1	49	4	100	15	
DEK 30ST	37,5	ΜΕ ΨΥΚΤΡΕΣ	K4102D1-1	49	4	100	12	
DEK 30ST-BL	37,5	ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ	K4102D1-1	49	4	100	12	

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

ΓΙΑ Η/Ζ DEK – 63A

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)mm	ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ στα 7 ΜΤ dB(A)
DEK 15ST	700	1800 x 850 x 1000	65
DEK 20ST	780	1800 x 850 x 1000	65
DEK 24ST	800	1800 x 850 x 1000	67
DEK 24ST-BL	800	1800 x 850 x 1000	67
DEK 30ST	820	1800 x 850 x 1000	68
DEK 30ST-BL	820	1800 x 850 x 1000	68